

Invisi-Film ST® Especificaciones Técnicas

Invisi-Film ST es una película transparente de uretano para la protección de pintura de espesor 6 mil (150 Micrones) , diseñado para aplicaciones exteriores en superficies de pintura automotriz. Sus propiedades de autocuración lo convierten en la elección superior entre las películas de protección de pintura. El adhesivo fuerte y reposicionable y la adecuada capacidad de estiramiento dan como resultado un Paint Protection Film fácil de usar, rápido y fácil de instalar. Invisi-Film ST se prueba en una unidad de intemperismo acelerado con exposición y condensación de UVA y UVB. Viene con un forro siliconado para cortar con facilidad el troquel o en plotter de corte.. Está fabricado con una hoja de tapa para proteger la película durante el envío y el almacenamiento.

Beneficios del Producto

Excelente transparencia – Gran capacidad de estiramiento – Reposicionable –
Disponibles en 7 anchos – 7 años de garantía – Fácil de cortar con plotter de corte o manual.

Technical Specifications

Thickness	150 Microns (6 Mil)	Without Adhesive
Bulk Hardness	Shore 93A	ASTM D-2240
Tensile Strength	34.5 MPa (5,000 PSI)	ASTM D-412
Elongation at Break	550%	ASTM D-412
Adhesive	Acrylic	High Tack Removable
Adhesive Peel Force	630-1025 gm/cm (3.75 - 5.75 lbs/in.)	PSTC 101
Liner	75 Microns (3 Mil)	Siliconized Polyester
Liner Peel Force	6-9.85 gr/cm. (0.03-0.06 lb/in)	ASTM D-3300

Declaración de uso de especificación

Los valores informados son propiedades típicas y no deben utilizarse como una especificación. Dado que el usuario conoce las condiciones específicas en las que se utilizará el producto, es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para el uso previsto. Si necesita verificación con respecto al uso específico o información adicional, comuníquese con Madico Window Films o con su distribuidor local autorizado de Madico.



Representante para Chile www.interfilm.cl

Invisi-Film
Paint Protection
BY MADICO
STANDARD