

## CL 1400 (14 Mil)

### Beneficios :

- Protección contra vandalismo y accidentes por rotura de cristales.
- Seguridad, ya que crea un elemento disuasivo frente al ingreso forzado a la propiedad.
- Mantiene adherido a la lámina los vidrios quebrados
- Visión nítida y clara, sin distorsiones.
- Rechaza mas del 99% de los rayos U.V.
- Disminuye la decoloración de telas, muebles, pisos, cuadros, etc..
- Tratamiento anti-rayas.
- Garantía 10 años.

### Datos de Desempeño :

#### Energía Solar :

Transmitida .....	78.0 %
Reflejada .....	8.0 %
Absorbida .....	14.0 %

**Total Enegia Rechazada :** ..... 17.0%

#### Luz Visible :

Transmitida .....	87.0 %
Reflejada .....	9.0 %

**Rechazo Rayos UV :** .....99%

### Propiedades Físicas :

Grosor de la Película .....	12 Mil ( 300 Micras )
Estructura .....	2 Capa
Resistencia de la Tensión.....	25.000 PSI
Resistencia de la Rotura.....	325 Libras por Pulgada ( ancho )
Tipo de Adhesivo .....	Acrilico Sensible a la presión
Resistencia Adhesiva .....	5 a 6 Libras por Pulgada

Distribuido por [www.interfilm.cl](http://www.interfilm.cl)

45 Industrial Parkway, Woburn, MA 01801 • 800-25-1926 • [www.madico.com](http://www.madico.com)

Los resultados del desempeño se generaron a partir de la película de prueba aplicada en un vidrio incoloro y monolotico de 3mm. Las pruebas, equipos y métodos están de acuerdo con las normas de la National Fenestration Rating Council (NFRC). Rechazo IR basado en la transmisión promedio desde 780-2500 nm. Los resultados de rendimiento están sujetas a las variaciones dentro de los estándares de la industria. Estos datos se brindan únicamente con fines informativos y no debe ser considerada como parte de cualquier negocio o transacción que involucre a Madico Window Films.

