

# CLEAR 14 MIL

Serie Seguridad

# MADICO®

## BENEFICIOS

- Protección contra vandalismo y accidentes por rotura de cristales.
- Seguridad, ya que crea un elemento disuasivo frente al ingreso forzado a la propiedad.
- Mantiene adherido a la lámina los vidrios quebrados
- Visión nítida y clara, sin distorsiones.
- Rechaza más del 99% de los rayos U.V.
- Tratamiento anti-rayas.
- Apto para uso Residencial y Automotriz.

| DESEMPEÑO                                     | %     |
|---|-------|
| Luz Visible Transmitida                       | 87%   |
| Luz Visible Reflejada Exterior                | 9%    |
| Luz Visible Reflejada Interior                | 9%    |
| Reducción de Brillo                           | 3%    |
| Energía Solar Transmitida                     | 78%   |
| Energía Solar Reflejada                       | 8%    |
| Energía Solar Absorbida                       | 14%   |
| Coeficiente de Sombra (SC)                    | 0.95% |
| Coeficiente de Ganancia de Calor Solar (SHGC) | 0.82% |
| Factor U                                      | 1.05% |
| Rechazo UV                                    | 99%   |
| Emisividad                                    | 0.88% |
| Luz a Ganancia Solar                          | 0.91% |
| Energía Solar Rechazada (TSER)                | 17%   |
| Rechazo de Rayos Infrarrojos (IR)             | 28%   |

## PROPIEDADES FÍSICAS

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Grosor de la Película  | 14 Mil (350 Micras)            |
| Estructura             | 2 Capa                         |
| Resistencia de Tensión | 25.000 PSI                     |
| Resistencia de Rotura  | 325 Libras por Pulgada (ancho) |
| Tipo de Adhesivo       | Acrílico sensible a la presión |
| Resistencia Adhesiva   | 5 a 6 Libras por Pulgada       |